

ポータブルガスモニター

OX-03/OX-04G/OX-04/CO-03/CX-04

小型・軽量の酸素／一酸化炭素 モニターです

年間レンタル
対応商品



ベルトクリップが付いている
ので、ヘルメットやベルトに
取り付けることが出来ます。

特徴

- 小型で軽量、ポケットに入る大きさ。
- ベルトクリップ付きで、携帯し易く、落下や紛失を防げます。
- 乾電池仕様で、長時間の使用が可能。

用途

- 推進・シールド工事、地下作業、トンネル作業、船倉作業、貯槽タンク作業、上下水道施設。石油・LPG・LNGの施設、変電所、化学工場など。
- 鉄工所、溶鉱炉、溶接作業場。
- ガソリンや軽油などを燃料とするエンジンを設置している場所。
- 酸欠や一酸化炭素中毒など様々な危険性のある場所。

酸欠や
一酸化炭素中毒対策に!
おすすめ!!



酸素モニター
OX-03



酸素モニター
OX-04G/OX-04



一酸化炭素モニター
CO-03



一酸化炭素／酸素モニター
CX-04

型 式	OX-03・OX-04G	OX-04	CO-03	CX-04
検知対象ガス	酸素(O ₂)	一酸化炭素(CO)	一酸化炭素(CO)	酸素(O ₂)
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式	定電位電解式
検知範囲 (表示範囲)	OX-03: 0~40.0vol% OX-04G/OX-04: 0~25.0vol% (0~40.0vol%)	0~500ppm	0~500ppm (0~2000ppm)	0~25.0vol% (0~40.0vol%)
1 デジット	0.1vol%	1ppm	1ppm(0~300ppm) 10ppm(300~2000ppm)	0.1vol%
警報設定値	第1警報: 19.5vol% (OX-03) 第1警報: 18.0vol% (OX-04G/OX-04) 第2警報: 18.0vol% 高濃度: 25.0vol% (OX-04G/OX-04) OVER警報: 40.0vol%	第1警報: 50ppm 第2警報: 150ppm STEL警報: 200ppm 積算: 150ppm OVER警報: 500ppm	第1警報: 50ppm 第2警報: 150ppm 第3警報: 150ppm STEL警報: 200ppm 積算: 150ppm OVER警報: 2000ppm	L警報: 18.0vol% LL警報: 18.0vol% H警報: 25.0vol% OVER警報: 40.0vol%
検知方式	拡散式 ブザー音、ランプ、振動、内容表示 本質安全防爆構造			
警報				
防爆性	ExiaIICT4 X (OX-03) ExiaIICT4Ga (OX-04G/OX-04)	ExiaIICT4	ExiaIICT4Ga	
保護等級	IP67相当			
使用環境範囲	-20~50°C 0~95%RH (OX-03) -20~50°C 10~90%RH (OX-04G) -40~60°C 0~95%RH (OX-04)	-20°C~50°C 16~85%RH	-40°C~60°C 0~95%RH	
電 源	単4形アルカリ乾電池 2本使用			
連続使用時間	OX-03・OX-04・CO-03: 約3000時間	CX-04: 約4600時間	OX-04G: 約9000時間(新品電池、無警報、無照明、25°C)	
外形寸法・重量	W54×H67×D24 mm(突起物を除く)	OX-03・CO-03: 約80g	OX-04G・OX-04・CX-04: 約93g	