

ハンディタイプガスリーク検知器 **SP-220M**

都市ガス・LPガスの漏れチェックに最適

年間レンタル
対応商品



特徴

- 微量の都市ガスのリークをスピーディに検知。
- 低濃度(10ppm～)のガスの検知が可能。
- LPガス検知に切り替え可能。
- 暗所でも測定箇所を見分けられるLEDライト搭載。
- 本質安全防爆構造。

用途

- 都市ガス、プロパンガスの漏洩検査に。
- LNG・LPG施設の点検・整備に。
- ボイラー・湯沸かし器の漏洩検査に。



ガス配管の接続部分の漏洩検査に

| | |
|---------|--|
| 検知方式 | ポンプ吸引式 |
| 検知対象ガス | 都市ガス(13A)、【LPGに切り替え可能】 |
| 検知原理 | 熱線型半導体式 |
| 検知表示・範囲 | LCDバーメーター及び目盛表示(10～10000ppm) |
| 警報設定値 | 標準：30ppm(10、30、150、500、2000ppmの5段階で変更可能) |
| 応答速度 | 3秒以内 |
| 保護等級 | IP55相当 |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造(ExiaIICT4) |
| 使用環境範囲 | -20°C～55°C、95%RH以下(結露無きこと) |
| 警報 | ランプ点滅、ブザー音 |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本使用 |
| 連続使用時間 | 約13時間(新品乾電池、無警報、25°C) |
| 外形寸法・重量 | W43×H200×D39mm(突起物を除く)・約215g |

※ 都市ガス・LPGの漏洩検知器になります。そのため検知されたガスの濃度は数値ではなくバーメーターで表示します。